

Platform

- ◊ Ek Platform
- ◊ Maksimum yükseklikte sürüş imkanı
- ◊ Katlanabilir korkuluklar
- ◊ Menteşeli otomatik kapanan platform kapısı
- ◊ Sökülebilir üst kumanda paneli
- ◊ Halat bağlantı noktaları
- ◊ Oransal yürüyüş sistemi
- ◊ Oransal kaldırma indirme hız ayarı
- ◊ Aşırı yük sensörlü

Güç Seçenekleri

- ◊ 4x6V 242 Ah Derin döngülü akü
- ◊ Menteşeli kapaklı, açılabilir akü ve elektrik bölümü
- ◊ 30 Ah otomatik şarj cihazı
- ◊ Şarj koruma sistemi
- ◊ Çift hidromotor ile yürüyüş imkanı (Hid. Yürüyüş)
- ◊ İki tekerden elektrik motoru ile yürüyüş imkanı (Elk. Yürüyüş)
- ◊ İki tekerlekten çekiş
- ◊ Arka çift tekerden hidrolik fren sistemi (Hid. Yürüyüş)
- ◊ Otomatik ön tekerden fren sistemi (Elk. Yürüyüş)
- ◊ Acil durumda fren boşaltma sistemi

Fonksiyonel Ekipmanlar ve Özellikleri

- ◊ Otomatik açılan çukur koruma sistemi
- ◊ Acil durumda manuel indirme sistemi
- ◊ Üst ve alt kumanda ekranında LCD ekranlı hata kod sistemi
- ◊ Akü şarj durum göstergesi
- ◊ Çalışma saati
- ◊ Yağlama gerektirmeyen burç sistemi
- ◊ Bakım çubuğu
- ◊ Silindir yük tutma valfi
- ◊ Korna
- ◊ İz bırakmayan dolgu lastikler
- ◊ Eğitimde çalışma engelleme sistemi
- ◊ Tüm fonksiyonlar için sesli uyarı sistemi
- ◊ İnışte sesli ikaz sistemi
- ◊ Sabitleme kanca noktaları
- ◊ Forklift taşıma noktaları
- ◊ Eğitim alarmı - sesli uyarı sistemi
- ◊ Platform üzerinde 220V priz

Opsiyonel Özellikler

- ◊ Platform üzerine hava hattı
- ◊ Platform üzerinde LED çalışma lambası
- ◊ Özel renk seçeneği
- ◊ Lityum akü



Model	MPD.6608 Hidrolik Yürüme	MPD.6608E Elektrik Yürüme
Ölçüler		
A – Çalışma Yüksekliği	6,60 m	6,60 m
B – Platform Yüksekliği - Kalkık	4,60 m	4,60 m
D – Platform Yüksekliği - İnik	1,07 m	1,07 m
D+C – Kapalı Yükseklik - Korkuluklar Açık	2,21 m	2,21 m
Kapalı Yükseklik - Korkuluklar Kapalı	1,70 m	1,70 m
C – Korkuluk Yüksekliği	1,10 m	1,10 m
ExF – Platform Ölçüleri	1,75 x 0,80 m	1,75 x 0,80 m
K – Ek Platform	0,90 m	0,90 m
G – Toplam Genişlik	0,80 m	0,80 m
L – Toplam Uzunluk	1,93 m	1,93 m
J – Dingil Mesafesi	1,46 m	1,46 m
Yerden Yükseklik	10 cm	10 cm
Yerden Yükseklik - Çukur Koruma Açık	25 mm	25 mm
Performans		
Platform Kapasitesi	300 kg	300 kg
Ek Platform Kapasitesi	100 kg	100 kg
Maksimum Kullanıcı	2	2
Kaldırma / İndirme Süresi	28 / 35 sn	28 / 35 sn
Ağırlık	1500 kg	1500 kg
Tırmanma Kabiliyeti	%25	%25
Yürüyüş Hızı (İnik / Kalkık)	0,8 / 2,4 km	0,8 / 2,4 km
Tekerlekler - İz Yapmayan Tip	12x4,5	12x4,5
Dönüş Yarıçapı	1600 mm	1600 mm
Yürüme	Ön Teker - Hidrolik	Ön Teker - Elektrik
Fren	Arka Teker - Hidrolik	Ön Teker - Elektrik
Güç		
Enerji Kaynağı	24 V Akü	24 V Akü
Akü	4x6V 242 Ah	4x6V 242 Ah
Şarj Cihazı	24V 30 Ah	24V 30 Ah

