

### Platform

- Ek Platform
- Maksimum yükseklikte sürüş imkanı
- Katlanabilir korkuluklar
- Menteşeli otomatik kapanan platform kapısı
- Sökülebilir üst kumanda paneli
- Halat bağlantı noktaları
- Oransal yürüyüş sistemi
- Oransal kaldırma indirme hız ayarı
- Aşırı yük sensörlü

### Güç Seçenekleri

- 48V 400Ah Akü
- Menteşeli kapaklı, açılabilir akü ve elektrik bölümü
- 48V Ah otomatik şarj cihazı
- Şarj koruma sistemi
- 4WD Yürüme
- Otomatik fren sistemi
- Acil durumda fren boşaltma sistemi

### Fonksiyonel Ekipmanlar ve Özellikleri

- Acil durumda manuel indirme sistemi
- Üst ve alt kumanda ekranında LCD ekranlı hata kod sistemi
- Akü şarj durum göstergesi
- Çalışma saati
- Yağlama gerektirmeyen burç sistemi
- Bakım çubuğu
- Silindir yük tutma valfi
- Korna
- İz bırakmayan dolgu lastikler
- Eğimde çalışma engelleme sistemi
- Tüm fonksiyonlar için sesli uyarı sistemi
- İnişte sesli ikaz sistemi
- Sabitlenme kanca noktaları
- Forklift taşıma noktaları
- Eğim alarmı - sesli uyarı sistemi
- Platform üzerinde 220V priz

### Opsiyonel Özellikler

- Platform üzerine hava hattı
- Platform üzerinde LED çalışma lambası
- Hidrolik denge ayağı
- Tekerlek dengeleme sistemi
- Özel renk seçeneği



Model	MPD.2118HDRT Hidrolik Yürüme	MPD.2118ERT Elektrik Yürüme
<b>Ölçüler</b>		
<b>A – Çalışma Yüksekliği</b>	<b>21,00 m</b>	<b>21,00 m</b>
B – Platform Yüksekliği - Kalkık	19,00 m	19,00 m
D – Platform Yüksekliği - İnik	2,30 m	2,30 m
D+C – Kapalı Yükseklik - Korkuluklar Açık	3,50 m	3,50 m
Kapalı Yükseklik - Korkuluklar Kapalı	2,55 m	2,55 m
C – Korkuluk Yüksekliği	1,10 m	1,10 m
<b>ExF – Platform Ölçüleri</b>	<b>4,20 x 1,80 m</b>	<b>4,20 x 1,80 m</b>
K- Ek Platform	1,50 m	1,50 m
G – Toplam Genişlik	2,28 m	2,28 m
L – Toplam Uzunluk	4,90 m	4,90 m
J- Dingil Mesafesi	2,86 m	2,86 m
Yerden Yükseklik	30 cm	30 cm
<b>Performans</b>		
<b>Platform Kapasitesi</b>	<b>680 kg</b>	<b>680 kg</b>
Ek Platform Kapasitesi	200 kg	200 kg
Maksimum Kullanıcı	4	4
Kaldırma / İndirme Süresi	110 / 100 sn	110 / 100 sn
Ağırlık	11500 kg	11500 kg
Tırmanma Kabiliyeti	%35	%40
Yürüyüş Hızı ( İnik / Kalkık )	0,8 / 2,4 km	0,8 / 2,4 km
Tekerlekler - İz Yapmayan Tip	31*10-16	31*10-16
Dönüş Yarıçapı	5600 mm	5600 mm
Yürüme	4W - Hidrolik	4W - Elektrik
Fren	Hidrolik	Elektrik
<b>Güç</b>		
Enerji Kaynağı	48 V Akü	48 V Akü
Akü	48V 400 Ah	48V 400 Ah
Şarj Cihazı	48V 80 Ah	48V 80 Ah

