

Platform

- Ek Platform
- Maksimum yükseklikte sürüş imkanı
- Katlanabilir korkuluklar
- Menteşeli otomatik kapanan platform kapısı
- Sökülebilir üst kumanda paneli
- Halat bağlantı noktaları
- Oransal yürüyüş sistemi
- Oransal kaldırma indirme hız ayarı
- Aşırı yük sensörü

Güç Seçenekleri

- Euro V dizel motor
- Menteşeli kapaklı, açılabilir akü ve elektrik bölümü
- Otomatik dengelemeli hidrolik denge ayağı
- Şarj koruma sistemi
- 4WD Yürüme
- Dört tekerden otomatik fren sistemi
- Acil durumda fren boşaltma sistemi

Fonksiyonel Ekipmanlar ve Özellikleri

- Acil durumda manuel indirme sistemi
- Üst ve alt kumanda ekranında LCD ekranlı hata kod sistemi
- Çalışma saati
- Yağlama gerektirmeyen burç sistemi
- Bakım çubuğu
- Silindir yük tutma valfi
- Korna
- İz bırakmayan dolgu lastikler
- Eğimde çalışma engelleme sistemi
- Tüm fonksiyonlar için sesli uyarı sistemi
- İnişte sesli ikaz sistemi
- Sabitlenme kanca noktaları
- Forklift taşıma noktaları
- Eğim alarmı - sesli uyarı sistemi
- Platform üzerinde 220V priz

Opsiyonel Özellikler

- Platform üzerine hava hattı
- Platform üzerinde LED çalışma lambası
- Tekerlek dengeleme sistemi
- Özel renk seçeneği



Model	MPD.2118RT Dizel
Ölçüler	
A – Çalışma Yüksekliği	21,00 m
B – Platform Yüksekliği - Kalkık	19,00 m
D– Platform Yüksekliği - İnik	2,30 m
D+C– Kapalı Yükseklik - Korkuluklar Açık	3,50 m
Kapalı Yükseklik - Korkuluklar Kapalı	2,55 m
C–Korkuluk Yüksekliği	1,10 m
ExF – Platform Ölçüleri	4,20 x 1,80 m
K- Ek Platform	1,50 m
G– Toplam Genişlik	2,28 m
L– Toplam Uzunluk	4,90 m
J- Dingil Mesafesi	2,86 m
Yerden Yükseklik	30 cm
Performans	
Platform Kapasitesi	680 kg
Ek Platform Kapasitesi	200 kg
Maksimum Kullanıcı	4
Kaldırma / İndirme Süresi	110 / 100 sn
Ağırlık	11500 kg
Tırmanma Kabiliyeti	%35
Yürüyüş Hızı (İnik / Kalkık)	0,8 / 2,4 km
Tekerlekler - İz Yapmayan Tip	31*10-16
Dönüş Yarıçapı	5600 mm
Yürüme	4W - Hidrolik
Fren	Hidrolik
Güç	
Enerji Kaynağı	Dizel
Motor	Perkins 404D-22 37kW
Yakıt Tankı	110L
Akü	12V 110Ah

